

所有機器一覽

日本重工化学株式会社

名称	メーカー	型番	熱交換	SUS	容量
ナウタミキサー	ホソカワミクロン	NX-2	×	○	2000L
	ホソカワミクロン	NX-1	×	○	1000L
角型配合器	保土谷化学	SUSD-15	×	○	2000L
	保土谷化学	SUSD-13	×	○	1000L
ボールミル	—	—	×	×	～100kg(※1)
	—	—	×	×	～200kg(※1)
	—	—	×	×	～300kg(※1)
	—	—	×	○	～300kg(※1)
	—	—	×	○	～200kg(※1)
リボンミキサー	—	—	×	○	400L
	—	—	×	○	200L
液体配合槽	—	—	○	○	2500L
	—	—	○	○	1000L
	—	—	○	○	1000L
	—	—	○	○	600L
	—	—	(※2)	○	200L
	—	—	×	○	2500L
	—	—	×	○	1500L
	—	—	×	○	600L
—	—	×	FRP	300L	
ホモミキサー (※3)	—	—	—	○	3.2kw
粉砕機(ピンミル)	—	—	—	○	0.8kw
	—	—	—	○	3.7kw
粉砕機(フェザーミル)	ホソカワミクロン	AP-1	—	○	3.7kw
振動ふるい機(円形)	—	—	—	○	—
振動ふるい機(角型)	—	—	—	○	0.4kw
ボイラー	三浦工業	RV-160ZH	—	—	—
紙袋用マシン	—	—	—	—	—
インパルスシーラー	富士インパルス	Fi-600	—	—	600mm 対応
	—	—	—	—	300mm 対応

※1 粉体を扱った際の基準(嵩比重による)

※2 低温(約 50 度程度)までに対応

※3 2500L 液体配合槽に対応